

圧着機(単片ドライシーラー)購入仕様書

1 品名

圧着機(単片ドライシーラー)

2 数量

1 台(専用設置台含む)

3 導入目的

仙北市で発行する帳票を既定の規格に処理する。

4 納入場所等

仙北市役所 角館庁舎

5 納入期限

令和8年3月12日(木)

6 納入方法

本機器の納入に当っては、納入先が指示する場所に設置し、据付及び調整を行い、正常に動作することを確認した後、取扱方法等の説明を行い、引き渡すこと。

7 保証及び保守体制

本件機器には、天災その他の不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失による場合を除き、納入期限日の翌月1日から起算して満1年を経過するまでを無償保証期間とし、故障を無償修理する旨を記載した保証書を添付すること。

なお、保守対応時間は平日 9:00~17:30 とし障害時には修理できる体制が整っていること。

8 保守点検

導入後は下記のように定期保守を実施すること。

保証期間中 各機器 1 回/年

保証期間終了後 各機器 2 回/年

9 基本仕様

(1)処理可能帳票サイズ

A4 サイズ

(2)紙質

ドライシーリング用紙 : 上質 70~90Kg (Z折り、C折り)

POSTEX 用紙(V折り、控え紙、Z折り)

(3)機器寸法

W920×D753×H1120mm 以内(専用台付)

(4)重量

全体:144.5kg以内

(5)電源

10A以下

(6)処理速度

最大68通/分以上 (A4 控紙 POSTEX)

(7)機能

給紙機能

- ①ホッパー部分：エレベーター方式(専用モーターにより、上下駆動)
給紙部に処理前の帳票を150mm以上積載できること。

- ②給紙方式：ベルトサクショントップフィード方式。

スタック機能

- ① オンエッジ方式で取り出しが容易であること。
180mm 以上のスタッキングが可能であること。

手差し機能

- ①手差し処理、一枚処理、再圧着が可能であること。

カウンタ機能

- ①圧着出口センサーの通過枚数がカウントできること。
- ②給紙入口センサーの通過枚数がカウントできること。
- ③上記の①と②のカウントが表示パネルに同時に表示されること。
- ④プリセットカウンタ機能での処理ができること。

安全装置

- ①各種ジャム検出

10 その他

- 特殊な技能、訓練を必要とせず、操作が容易であること。
- 専用台に機器を固定しており、機器が倒れにくいよう考慮されていること。

参考機種 株式会社ジェイエスキューブ製ドライシーラー PRESSLE BeeⅡ 1台

11 機器の搬入、設定及び既存機械の撤去に関する事項

- (1)機器の搬入設置費用・現地調整費用等の一時的に発生する費用について、本契約に含めること。
- (2)搬入時に機器を使用可能な状態に設定し、担当者に使用方法を説明すること。
- (3)搬入時に発生する梱包材等の廃棄物は、搬入者側で搬入と同時に撤去すること。
- (4)搬入等で納入場所に立ち入る場合は、事前に担当者の了解を得ること。
- (5)既存機械の撤去費用について、本契約に含めること。

(既存機械:(株)ジェイエスキューブ製 単片ドライシーラー PRESSLE Bee 専用台付 1台)

以 上